

Adels 1804704

[Naar productpagina](#)

ADELS
contact



Merk	Adels
ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Type geconfectioneerde kabel	Aansluitkabel apparatuur
Aantal polen	5
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Halogeenvrij	Ja
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Uitvoering zijde 1	Contrastekker (female)
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde
Totale lengte	2000 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Kleur behuizing	Zwart
Mantelkleur	Zwart
Mechanische codering	Nee
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart
Kabeltype	H05Z1Z1-F
Ontmantellengte	52 mm
Striplengte	9 mm
Pool-markering	3, N, PE, 2, 1
Type vergrendeling	Separaat
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkelingsgraad	Geen
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistofdruppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkelingsgraad	Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteitsgraad	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistofdruppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteitsgraad	Geen
Materiaal behuizing	Polyamide (PA)
Contactmateriaal	CuZn