

## Ei3016 RF rookmelder Ei Electronics draadloos koppelbaar

[Naar productpagina](#)



|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Merk</b>                                    | <b>Ei Electronics</b>    |
| <b>ETIM productklasse</b>                      | <b>Branddetectie</b>     |
| <b>Werkingsprincipe</b>                        | <b>Optisch</b>           |
| <b>Montagewijze</b>                            | <b>Opbouw montage</b>    |
| <b>Voeding primair</b>                         | <b>Netvoeding</b>        |
| <b>Kleur</b>                                   | <b>Wit</b>               |
| <b>Diameter</b>                                | <b>148 mm</b>            |
| <b>Spanningstype voedingsspanning</b>          | <b>AC</b>                |
| <b>Met backup-batterij</b>                     | <b>Ja</b>                |
| <b>Type meegeleverde backup-batterij</b>       | <b>Lithium</b>           |
| <b>Met stofcompensatie</b>                     | <b>Ja</b>                |
| <b>Audiolink</b>                               | <b>Ja</b>                |
| <b>Standalone</b>                              | <b>Ja</b>                |
| <b>Verbinding via kabel</b>                    | <b>Ja</b>                |
| <b>Koppelbaar radiografisch standaard</b>      | <b>Ja</b>                |
| <b>Max. aantal koppelbaar</b>                  | <b>30</b>                |
| <b>Met spanningsindicatie</b>                  | <b>Ja</b>                |
| <b>RAL-Nummer (vergelijkbaar)</b>              | <b>9016</b>              |
| <b>Uitvoering test-/pauzeknop</b>              | <b>Combinatie</b>        |
| <b>Kabelinvoer</b>                             | <b>Onder- en zijkant</b> |
| <b>Aparte voet nodig</b>                       | <b>Nee</b>               |
| <b>Met Q-label</b>                             | <b>Nee</b>               |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                  | <b>IP20</b>              |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>              | <b>Nee</b>               |
| <b>Geschikt voor kanaalmontage</b>             | <b>Ja</b>                |
| <b>VdS geaccepteerd</b>                        | <b>Nee</b>               |
| <b>Optische melding</b>                        | <b>Nee</b>               |
| <b>Akoestische melding</b>                     | <b>Ja</b>                |
| <b>Voedingsspanning bij AC 50Hz</b>            | <b>230 - 230 V</b>       |
| <b>Spanningstype van de bedrijfsspanning</b>   | <b>AC</b>                |
| <b>Min. geluidsniveau (op 3 meter afstand)</b> | <b>85 dB(A)</b>          |