


## Hawke 453UA1/2N

[Naar productpagina](#)

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Merk                                    | Hawke            |
| ETIM productklasse                      | Wartel           |
| Omkeerbare armeringsklem                | Ja               |
| Kwaliteitsklasse                        | Messing          |
| Materiaal                               | Metaal           |
| Type schroefdraad                       | NPT              |
| Oppervlaktebescherming                  | Onbehandeld      |
| Materiaalkwaliteit                      | Messing          |
| Voor type kabel                         | Gearmeerde kabel |
| Halogeenvrij                            | Ja               |
| Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad | 1/2"             |
| Uitvoering                              | Recht            |
| Spoed schroefdraad                      | 1.5 mm           |
| Schroefdraadlengte                      | 15 mm            |
| Geschikt voor kabeldiameter             | 12.5 - 20.5 mm   |
| Sleutelwijdte                           | 30 mm            |
| Glasvezelversterkt                      | Nee              |
| EMC-uitvoering                          | Ja               |
| Zeskant hoekmaat                        | 32.5 mm          |
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP67             |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk           | Ja               |
| Vlakkabelkoppeling                      | Nee              |
| Met trekontlasting                      | Nee              |
| Explosiegeteste uitvoering              | Ja               |
| Gebruikstemperatuur                     | -60 - 80 °C      |
| Voor explosie veilige zone gas          | 1, 2             |
| Voor explosie veilige zone stof         | 21, 22           |
| Type trekontlasting volgens EN 62444    | Type A           |