


Hawke 453UCM32

[Naar productpagina](#)

 **HAWKE**
International

Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Nom. draadmaat metrisch/Pg	32
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Schroefdraadlengte	15 mm
Geschikt voor kabeldiameter	22 - 33 mm
Sleutelwijdte	46 mm
Glasvezelversterkt	Nee
EMC-uitvoering	Ja
Zeskant hoekmaat	50.5 mm
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A