


## Hawke 453UOSM20

[Naar productpagina](#)

 **HAWKE**  
International

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Merk                           | Hawke            |
| ETIM productklasse             | Wartel           |
| Omkeerbare armeringsklem       | Ja               |
| Kwaliteitsklasse               | Messing          |
| Materiaal                      | Metaal           |
| Type schroefdraad              | Metrisch         |
| Oppervlaktebescherming         | Onbehandeld      |
| Materiaalkwaliteit             | Messing          |
| Voor type kabel                | Gearmeerde kabel |
| Halogeenvrij                   | Ja               |
| Nom. draadmaat metrisch/Pg     | 20               |
| Uitvoering                     | Recht            |
| Spoed schroefdraad             | 1.5 mm           |
| Schroefdraadlengte             | 15 mm            |
| Geschikt voor kabeldiameter    | 5.5 - 12 mm      |
| Sleutelwijdte                  | 24 mm            |
| Glasvezelversterkt             | Nee              |
| EMC-uitvoering                 | Ja               |
| Zeskant hoekmaat               | 26.5 mm          |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP67             |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk  | Ja               |
| Vlakkabelkoppeling             | Nee              |
| Met trekontlasting             | Nee              |
| Explosiegeteste uitvoering     | Ja               |
| Gebruikstemperatuur            | -60 - 80 °C      |
| Voor explosieveilige zone gas  | 1, 2             |
| Voor explosieveilige zone stof | 21, 22           |