


Hawke 453UOSM20SS316

[Naar productpagina](#)

 **HAWKE**
International

Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Schroefdraadlengte	15 mm
Geschikt voor kabeldiameter	5.5 - 12 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Glasvezelversterkt	Nee
EMC-uitvoering	Ja
Zeskant hoekmaat	26.5 mm
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosie veilige zone gas	1, 2
Voor explosie veilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A