

## Pflitsch 517064

Naar productpagina



<b>Merk</b>	<b>Pflitsch</b>
<b>ETIM productklasse</b>	<b>Wartel</b>
<b>Kwaliteitsklasse</b>	<b>Polyamide (PA)</b>
<b>Materiaal</b>	<b>Kunststof</b>
<b>Type schroefdraad</b>	<b>Metrisch</b>
<b>Oppervlaktebescherming</b>	<b>Onbehandeld</b>
<b>Materiaalkwaliteit</b>	<b>Polyamide (PA)</b>
<b>Kleur</b>	<b>Lichtgrijs</b>
<b>Halogeenvrij</b>	<b>Nee</b>
<b>Nom. draadmaat metrisch/Pg</b>	<b>20</b>
<b>Uitvoering</b>	<b>Recht</b>
<b>Spoed schroefdraad</b>	<b>1.5 mm</b>
<b>Schroefdraadlengte</b>	<b>9 mm</b>
<b>Sleutelwijdte</b>	<b>24 mm</b>
<b>Glasvezelversterkt</b>	<b>Nee</b>
<b>EMC-uitvoering</b>	<b>Nee</b>
<b>Zeskant hoekmaat</b>	<b>26.5 mm</b>
<b>Viakkabelkoppeling</b>	<b>Nee</b>
<b>Deelbare koppeling/wartel</b>	<b>Nee</b>
<b>Explosiegeteste uitvoering</b>	<b>Nee</b>
<b>Gebruikstemperatuur</b>	<b>-20 - 100 °C</b>
<b>Type trekontlasting volgens EN 62444</b>	<b>Type A</b>