Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

# Pflitsch 517895

Naar productpagina

PFLITSCH®



| | |
|---|---|
| ETIM productklasse | Wartel |
| Kwaliteitsklasse | Overig |
| Materiaal | Kunststof |
| Type schroefdraad | Metrisch |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Materiaalkwaliteit | Overig |
| Kleur | Zwart |
| Halogeenvrij | Nee |
| Nom. draadmaat metrisch/Pg | 20 |
| Uitvoering | Recht |
| Spoed schroefdraad | 1.5 mm |
| Schroefdraadlengte | 9 mm |
| Geschikt voor kabeldiameter | 5.3 - 5.3 mm |
| Sleutelwijdte | 24 mm |
| Glasvezelversterkt | Nee |
| Slagvast | Ja |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| RAL-nummer | 9005 |
| Met contramoer | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Ja |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Met trekontlasting | Ja |
| Soort afdichting | Afdichtingsring |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Ja |
| Gebruikstemperatuur | -40 - 130 °C |
| Voor explosieveilige zone gas | 1, 2 |
| Voor explosieveilige zone stof | 21, 22 |
| Type trekontlasting volgens EN 62444 | Type A |

Datum: 16 - 11 - 2026