Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch 548657

Naar productpagina

PFLITSCH®

ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Overig
Kleur	Zwart
Halogeenvrij	Nee
Nom. draadmaat metrisch/Pg	36
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.588 mm
Schroefdraadlengte	14 mm
Geschikt voor kabeldiameter	32 - 36 mm
Sleutelwijdte	53 mm
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
RAL-nummer	9005
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

Datum: 15 - 11 - 2026