


## Wiska 567345

[Naar productpagina](#)



Merk  
ETIM productklasse  
Kwaliteitsklasse  
Materiaal  
Type schroefdraad  
Oppervlaktebescherming  
Materiaalkwaliteit  
Kleur  
Halogeenvrij  
Nom. draadmaat metrisch/Pg  
Uitvoering  
Spoed schroefdraad  
Schroefdraadlengte  
Geschikt voor kabeldiameter  
Sleutelwijdte  
Glasvezelversterkt  
EMC-uitvoering  
Beschermingsgraad (IP)  
Meervoudig dichtingsinzetstuk  
Vlakkabelkoppeling  
Met trekontlasting  
Soort afdichting  
Deelbare koppeling/wartel  
Explosiegeteste uitvoering  
Gebruikstemperatuur  
Voor explosieveilige zone gas  
Voor explosieveilige zone stof  
Type trekontlasting volgens EN 62444

Wiska  
Wartel  
Polyamide (PA)  
Kunststof  
Metrisch  
Onbehandeld  
Polyamide (PA)  
Overig  
Ja  
32  
Recht  
1.5 mm  
12 mm  
13 - 21 mm  
36 mm  
Nee  
Nee  
IP66  
Nee  
Nee  
Ja  
Diafragma  
Nee  
Ja  
-40 - 75 °C  
2  
22  
Type A