Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Hawke 653UOS1/2NNP

Naar productpagina

ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	1/2"
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Schroefdraadlengte	15 mm
Geschikt voor kabeldiameter	5.5 - 12 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A