


Hawke 501/453/RAC Messing met NPT-draad N453RO1/2N

[Naar productpagina](#)

 **HAWKE**
International

Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	1/2"
Uitvoering	Recht
Schroefdraadlengte	15 mm
Geschikt voor kabeldiameter	9.5 - 16 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Glasvezelversterkt	Nee
Zeskant hoekmaat	26.5 mm
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosie veilige zone gas	1, 2
Voor explosie veilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A