

Adels B2ca aansluitsnoeren voor prefab Schakelleiding

Naar productpagina



| | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ETIM productklasse | Snoeren voor stekerbaar installeren |
| Aantal polen | 3 |
| Kabeldiameter | 8 - 8 mm |
| Nom. geleiderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Halogeenvrij | Ja |
| Nom. (meet)spanning | 250 V |
| Nom. (meet)stroom | 16 A |
| Totale lengte | 375 mm |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | B2ca |
| Mechanische codering | Nee |
| Ontmantellengte | 110 mm |
| Striplengte | 15 mm |
| Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot | 110 °C |
| Kabel continutemperatuurbestendig tot | 70 °C |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s1a |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd | 40 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | df |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s1a |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | ad |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | df |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | ad |
| Kleur - poolmarkering | 1 zwart / 2 grijs / 3 bruin |

| SKU | Uitvoering zijde | Kleur behuizing | Kleur codering/contactinzetstuk | Pool-markering |
|---------|------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 1805083 | Stekker | Bruin | Bruin | 1, 2, 3 |
| 1805117 | Contrastekker (female) | Zwart | Zwart | L, N, PE |