

## Adels Eca aansluitsnoeren voor prefab 5x2,5 zwart

[Naar productpagina](#)



<b>ETIM productklasse</b>	<b>Snoeren voor stekerbaar installeren</b>
Aantal polen	5
Nom. geleiderdoorsnede	2.5 mm <sup>2</sup>
Halogeenvrij	Nee
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom	20 A
Totale lengte	375 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Mechanische codering	Nee
Ontmantellengte	52 mm
Striplengte	15 mm
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistofdruppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistofdruppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Kleur - poolmarkering	L1 bruin / L2 zwart / L3 grijs / PE groen-geel / N blauw

SKU	Uitvoering zijde 1
1805088	Stekker
1805090	Contrastekker (female)