

Adels B2ca aansluitsnoeren voor prefab 5x2,5 zwart

Naar productpagina



ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Aantal polen	5
Nom. geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Halogeenvrij	Ja
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom	20 A
Totale lengte	375 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Mechanische codering	Nee
Ontmantellengte	52 mm
Striplengte	15 mm
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	sl1
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	dl1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	sl1
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	al1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	dl1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	al1
Kleur - poolmarkering	L1 bruin / L2 zwart / L3 grijs / PE groen-geel / N blauw

SKU	Uitvoering zijde 1
1805089	Stekker
1805091	Contrastekker (female)