Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

# Adels B2ca aansluitsnoeren voor prefab 5x2,5 zwart

Naar productpagina




| | |
|---|---|
| Merk | Adels |
| ETIM productklasse | Snoeren voor stekerbaar installeren |
| Type geconfectioneerde kabel | Aansluitkabel apparatuur |
| Aantal polen | 5 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
| Halogeenvrij | Ja |
| Nom. (meet)spanning | 500 V |
| Nom. (meet)stroom | 20 A |
| Uitvoering zijde 1 | Stekker |
| Uitvoering zijde 2 | Vrij kabeluiteinde |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | B2ca |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | B2ca |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Mantelkleur | Zwart |
| Mechanische codering | Nee |
| Kleur codering/contactinzetstuk | Zwart |
| Kabeltype | H05Z1Z1-F |
| Ontmantellengte | 52 mm |
| Striplengte | 15 mm |
| Pool-markering | 3, N, PE, 2, 1 |
| Type vergrendeling | Geïntegreerd in plug-in connector |
| Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot | 110 °C |
| Kabel continutemperatuurbestendig tot | 70 °C |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s1a |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd | 40 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d1 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s1a |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a1 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d1 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a1 |
| Materiaal behuizing | Polyamide (PA) |
| Geleideruiteindebehandeling | Ultrasoon verdichte adereinden |
| Contactmateriaal | CuZn |
| Kleur - poolmarkering | L1 bruin / L2 zwart / L3 grijs / PE groen-geel / N blauw |

| SKU |
|---|
| 1805089 |
| 1805091 |

Datum: 11 - 11 - 2026