

Adels AC164 aansluitsnoeren 2x0,75 wit

Naar productpagina




ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Aantal polen	2
Nom. geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Halogeenvrij	Nee
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom	10 A
Totale lengte	2000 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Mechanische codering	Ja
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistofdruppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistofdruppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Kleur - poolmarkering	L bruin / N blauw

SKU	Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Geleideruiteindebehandeling
1805302	Eca	
1805303	Eca	
1806329		Ultrasoon verdichte adereinden
1806330		Ultrasoon verdichte adereinden
1806331		Ultrasoon verdichte adereinden
1806332		Ultrasoon verdichte adereinden
1806333		Ultrasoon verdichte adereinden
1806334		Ultrasoon verdichte adereinden
1806335		Ultrasoon verdichte adereinden
1806336		Ultrasoon verdichte adereinden