

## Adels B2ca aansluitsnoeren 5x1,5 DALI

Naar productpagina



ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Aantal polen	5
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm <sup>2</sup>
Halogenvrij	Ja
Nom. (meet)spanning	400 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Totale lengte	1000 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Dali	Ja
Mechanische codering	Nee
Ontmantellengte	52 mm
Striplengte	9 mm
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	df
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	ad
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	df
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	ad
Kleur - poolmarkering	L bruin / PE groen-geel / N blauw / + grijs / - zwart

### SKU

1805359

1805371

1805372

1805499