Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Adels B2ca aansluitsnoeren 5x1,5 DALI

Naar productpagina



Merk	Adels
ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Type geconfectioneerde kabel	Aansluitkabel apparatuur
Aantal polen	5
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm²
Halogeenvrij	Ja
Nom. (meet)spanning	400 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Uitvoering zijde 1	Stekker
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Dali	Ja
Kleur behuizing	Zwart
Mantelkleur	Zwart
Mechanische codering	Nee
Kleur codering/contactinzetstuk	Blauw
Kabeltype	H05Z1Z1-F
Ontmantellengte	52 mm
Striplengte	9 mm
Pool-markering	L, N, PE, -, +
Type vergrendeling	Separaat
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1
Materiaal behuizing	Polyamide (PA)
Geleideruiteindebehandeling	Ultrasoon verdichte adereinden
Contactmateriaal	CuZn
Kleur - poolmarkering	L bruin / PE groen-geel / N blauw / + grijs / - zwart

SKU	Totale lengte
1805359	1000 mm

Datum: 11 - 11 - 2026

1805371	3000 mm
1805372	5000 mm
1805499	500 mm
1805927	2000 mm
1805928	4000 mm
1805929	6000 mm
1805930	7000 mm
1805931	8000 mm
1805932	9000 mm
1805933	1000 mm