

Adels B2ca Koppelsnoeren 5x1,5 DALI

Naar productpagina



| | |
|--|---|
| ETIM productklasse | Snoeren voor stekerbaar installeren |
| Aantal polen | 5 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Halogeenvrij | Ja |
| Nom. (meet)spanning | 400 V |
| Nom. (meet)stroom | 16 A |
| Totale lengte | 5000 mm |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | B2ca |
| Dali | Ja |
| Mechanische codering | Nee |
| Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot | 110 °C |
| Kabel continutemperatuurbestendig tot | 70 °C |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s1a |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd | 40 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | df0 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s1a |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | ad |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | df0 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | ad |
| Kleur - poolmarkering | L bruin / PE groen-geel / N blauw / + grijs / - zwart |

| SKU | Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
|---------|--|
| 1805352 | B2ca |
| 1805353 | B2ca |
| 1805354 | B2ca |
| 1805368 | B2ca |
| 1805775 | |
| 1805793 | |
| 1805650 | |
| 1805925 | |
| 1805926 | |
| 1805798 | |
| 1805799 | |