

## Adels B2ca Koppelsnoeren Schakelleiding

Naar productpagina



ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Aantal polen	3
Kabeldiameter	8 - 8 mm
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm <sup>2</sup>
Halogeenvrij	Ja
Nom. (meet)spanning	500 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Totale lengte	5000 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Mechanische codering	Nee
Ontmantellengte	110 mm
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	sl
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	dl
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	sl
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	zl
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	dl
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	zl
Kleur - poolmarkering	1 zwart / 2 grijs / 3 bruin

SKU	Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
1805392	B2ca
1805393	B2ca
1805405	B2ca
1805515	B2ca
1805517	B2ca
1805518	B2ca
1805525	B2ca
1805526	B2ca
1805528	B2ca
1805519	B2ca
1805516	B2ca
1805408	
1805524	
1805527	
1805851	