

Adels B2ca aansluitsnoeren Schakelleiding

Naar productpagina



ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Aantal polen	3
Kabeldiameter	8 - 8 mm
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Halogeenvrij	Ja
Nom. (meet)spanning	250 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Totale lengte	5000 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Mechanische codering	Nee
Ontmantellengte	110 mm
Striplengte	12 mm
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	dt0
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	ad1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	dt0
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	ad1
Kleur - poolmarkering	1 zwart / 2 grijs / 3 bruin

SKU

1805399

1805398

1805476

1805489

1805490

1804940