Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Adels B2ca aansluitsnoeren Schakelleiding

Naar productpagina



Merk	Adels
ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Type geconfectioneerde kabel	Aansluitkabel apparatuur
Aantal polen	3
Kabeldiameter	8 - 8 mm
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm²
Halogeenvrij	Ja
Nom. (meet)spanning	250 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Uitvoering zijde 1	Stekker
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Kleur behuizing	Bruin
Mantelkleur	Zwart
Mechanische codering	Nee
Kleur codering/contactinzetstuk	Bruin
Kabeltype	H05Z1Z1-F
Ontmantellengte	110 mm
Striplengte	12 mm
Pool-markering	1, 2, 3
Type vergrendeling	Separaat
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1
Materiaal behuizing	Polyamide (PA)
Geleideruiteindebehandeling	Ultrasoon verdichte adereinden
Contactmateriaal	CuZn
Kleur - poolmarkering	1 zwart / 2 grijs / 3 bruin

SKU	Totale lengte
1805399	5000 mm
1805398	3000 mm

Datum: 11 - 11 - 2026

1805476	**2000 mm**
1805489	**7000 mm**
1805490	**9000 mm**
1804940	**6000 mm**
1805852	**500 mm**
1805853	**1000 mm**
1805854	**4000 mm**
1805856	**8000 mm**
1805857	**10000 mm**