Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

# Adels Eca Aansluitsnoeren 5x1,5 zwart male

Naar productpagina




| | |
|---|---|
| Merk | Adels |
| ETIM productklasse | Snoeren voor stekerbaar installeren |
| Type geconfectioneerde kabel | Aansluitkabel apparatuur |
| Aantal polen | 5 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 1.5 mm² |
| Halogeenvrij | Nee |
| Nom. (meet)spanning | 400 V |
| Nom. (meet)stroom | 16 A |
| Uitvoering zijde 1 | Stekker |
| Uitvoering zijde 2 | Vrij kabeluiteinde |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Mantelkleur | Zwart |
| Mechanische codering | Nee |
| Kleur codering/contactinzetstuk | Zwart |
| Kabeltype | H05VV-F |
| Ontmantellengte | 52 mm |
| Striplengte | 9 mm |
| Pool-markering | 3, N, PE, 2, 1 |
| Type vergrendeling | Separaat |
| Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot | 110 °C |
| Kabel continutemperatuurbestendig tot | 70 °C |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd | 40 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
| Materiaal behuizing | Polyamide (PA) |
| Geleideruiteindebehandeling | Ultrasoon verdichte adereinden |
| Contactmateriaal | CuZn |
| Kleur - poolmarkering | L1 bruin / L2 zwart / L3 grijs / PE groen-geel / N blauw |

| SKU | Totale lengte |
|---|---|
| 1804600 | 4000 mm |
| 1804591 | 1000 mm |

Datum: 11 - 11 - 2026

| | |
|---|---|
| **1804592** | **2000 mm** |
| **1804593** | **3000 mm** |
| **1804585** | **5000 mm** |
| **1804841** | **500 mm** |
| **1806168** | **6000 mm** |
| **1806169** | **7000 mm** |
| **1806170** | **8000 mm** |
| **1806171** | **9000 mm** |
| **1806172** | **10000 mm** |