

Adels B2ca Aansluitsnoeren 5x1,5 DALI female

[Naar productpagina](#)



Merk	Adels
ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Type geconfectioneerde kabel	Aansluitkabel apparatuur
Aantal polen	5
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Halogeenvrij	Ja
Nom. (meet)spanning	400 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Uitvoering zijde 1	Contrastekker (female)
Uitvoering zijde 2	Vrij kabeluiteinde
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Dali	Ja
Kleur behuizing	Zwart
Mantelkleur	Zwart
Mechanische codering	Nee
Kleur codering/contactinzetstuk	Blauw
Ontmantellengte	52 mm
Striplengte	9 mm
Pool-markering	L, N, PE, -, +
Type vergrendeling	Separaat
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	slg
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	nl
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	sl
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	al
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	nl
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	al
Materiaal behuizing	Polyamide (PA)
Geleideruiteindebehandeling	Ultrasoon verdichte adereinden
Contactmateriaal	CuZn
Kleur - poolmarkering	L bruin / PE groen-geel / N blauw / + grijs / - zwart

SKU	EAN code	Totale lengte
1805474	8712251302254	500 mm
1805785	8712251470380	1000 mm

1805940	8712251426783	2000 mm
1805941	8712251426790	3000 mm
1805942	8712251426806	4000 mm
1805943	8712251426813	5000 mm
1805944	8712251426820	6000 mm
1805945	8712251426837	7000 mm
1805946	8712251426844	8000 mm
1805947	8712251426851	9000 mm
1805948	8712251426868	10000 mm