

## Adels Dca Aansluitsnoeren 2x1,5 wit male DALI

Naar productpagina




ETIM productklasse	Snoeren voor stekerbaar installeren
Aantal polen	2
Kabeldiameter	6 - 6 mm
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm <sup>2</sup>
Halogeenvrij	Ja
Nom. (meet)spanning	250 V
Nom. (meet)stroom	16 A
Totale lengte	2000 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Dali	Ja
Mechanische codering	Ja
Ontmantellengte	22 mm
Striplengte	7 mm
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot	110 °C
Kabel continutemperatuurbestendig tot	70 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	40
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1
Kleur - poolmarkering	+ bruin / - blauw

SKU	Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : klasse	Kabeltype	Pool-markering	Contactmateriaal
1805573	Dca	H05Z1Z1-F	1+, 2-	Overig
1805574	Dca	H05Z1Z1-F	1+, 2-	Overig
1805575	Dca	H05Z1Z1-F	1+, 2-	Overig
1805576	Dca	H05Z1Z1-F	1+, 2-	Overig
1805577	Dca	H05Z1Z1-F	1+, 2-	Overig
1805578	Dca	H05Z1Z1-F	1+, 2-	Overig
1806104		H05VV-F		CuZn
1806105		H05VV-F		CuZn
1806106		H05VV-F		CuZn
1806107		H05VV-F		CuZn
1806108		H05VV-F		CuZn