Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

# Adels Dca Aansluitsnoeren 5x1,5 pastelblauw female

Naar productpagina




| | |
|---|---|
| Merk | Adels |
| ETIM productklasse | Snoeren voor stekerbaar installeren |
| Type geconfectioneerde kabel | Aansluitkabel apparatuur |
| Aantal polen | 5 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 1.5 mm² |
| Halogeenvrij | Ja |
| Nom. (meet)spanning | 400 V |
| Nom. (meet)stroom | 16 A |
| Uitvoering zijde 1 | Contrastekker (female) |
| Uitvoering zijde 2 | Vrij kabeluiteinde |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
| Dali | Ja |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Mantelkleur | Zwart |
| Mechanische codering | Ja |
| Kleur codering/contactinzetstuk | Blauw |
| Kabeltype | H05Z1Z1-F |
| Ontmantellengte | 52 mm |
| Striplengte | 9 mm |
| Pool-markering | L, N, PE, -, + |
| Type vergrendeling | Separaat |
| Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot | 110 °C |
| Kabel continutemperatuurbestendig tot | 70 °C |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd | 40 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a1 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a1 |
| Materiaal behuizing | Polyamide (PA) |
| Geleideruiteindebehandeling | Ultrasoon verdichte adereinden |
| Contactmateriaal | CuZn |
| Kleur - poolmarkering | L bruin / PE groen-geel / N blauw / + grijs / - zwart |

| SKU | Totale lengte |
|---|---|
| 1805473 | 50 mm |

| | |
|---|---|
| **1805603** | **300 mm** |