

Adels Cca Aansluitsnoeren 5x1,5 DALI

Naar productpagina



| | |
|--|---|
| ETIM productklasse | Snoeren voor stekerbaar installeren |
| Aantal polen | 5 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Halogeenvrij | Ja |
| Nom. (meet)spanning | 400 V |
| Nom. (meet)stroom | 16 A |
| Totale lengte | 2000 mm |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Cca |
| Dali | Ja |
| Mechanische codering | Ja |
| Ontmantellengte | 52 mm |
| Striplengte | 9 mm |
| Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot | 110 °C |
| Kabel continutemperatuurbestendig tot | 70 °C |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s1 |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd | 40 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | df0 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s1 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | ad1 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | df0 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | ad1 |
| Kleur - poolmarkering | L bruin / PE groen-geel / N blauw / + grijs / - zwart |

| SKU | Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
|---------|--|
| 1805701 | Cca |
| 1805702 | Cca |
| 1805703 | Cca |
| 1805704 | Cca |
| 1805705 | Cca |
| 1805706 | Cca |
| 1805967 | |
| 1805968 | |
| 1805969 | |
| 1805970 | |
| 1805971 | |