

## Adels Cca Aansluitsnoeren 5x2,5 zwart female

Naar productpagina



|  |  |
|--|--|
| ETIM productklasse   | Snoeren voor stekerbaar installeren                      |
| Aantal polen   | 5  |
| Nom. geleiderdoorsnede   | 2.5 mm <sup>2</sup>                                      |
| Halogeenvrij   | Ja   |
| Nom. (meet)spanning  | 400 V  |
| Nom. (meet)stroom  | 20 A   |
| Totale lengte  | 2000 mm  |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse                                   | Cca  |
| Mechanische codering   | Ja   |
| Ontmantellengte  | 52 mm  |
| Striplengte  | 9 mm   |
| Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot                             | 110 °C   |
| Kabel continutemperatuurbestendig tot                                    | 70 °C  |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling                         | s1   |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd                                       | 40   |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes     | df1  |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling                     | s1   |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad                  | ad1  |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | df1  |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad              | ad1  |
| Kleur - poolmarkering  | L1 bruin / L2 zwart / L3 grijs / PE groen-geel / N blauw |

| SKU     | Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
|---------|--|
| 1805729 | Cca  |
| 1805730 | Cca  |
| 1805731 | Cca  |
| 1805732 | Cca  |
| 1805733 | Cca  |
| 1805734 | Cca  |
| 1805981 |  |
| 1805982 |  |
| 1805983 |  |
| 1805984 |  |
| 1805985 |  |