

## Adels Dca Koppelsnoeren 3x2,5 wit

[Naar productpagina](#)



|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Merk                                                        | Adels                             |
| ETIM productklasse                                          | Snoeren voor stekbaar installeren |
| Type geconfectioneerde kabel                                | Verbindingskabel                  |
| Aantal polen                                                | 3                                 |
| Kabeldiameter                                               | 10 - 10 mm                        |
| Nom. geleiderdoorsnede                                      | 2.5 mm <sup>2</sup>               |
| Halogeenvrij                                                | Ja                                |
| Nom. (meet)spanning                                         | 250 V                             |
| Nom. (meet)stroom                                           | 20 A                              |
| Uitvoering zijde 1                                          | Stekker                           |
| Uitvoering zijde 2                                          | Contrastekker (female)            |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse                      | Dca                               |
| Kleur behuizing                                             | Wit                               |
| Mantelkleur                                                 | Wit                               |
| Mechanische codering                                        | Nee                               |
| Kleur codering/contactinzetstuk                             | Wit                               |
| Kabeltype                                                   | H05Z1Z1-F                         |
| Pool-markering                                              | L, N, PE                          |
| Type vergrendeling                                          | Separaat                          |
| Isolatie deel continutemperatuurbestendig tot               | 110 °C                            |
| Kabel continutemperatuurbestendig tot                       | 70 °C                             |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP20                              |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling            | 42                                |
| Beschermingsgraad (IP), gemonteerd                          | 40                                |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vlam              | 12                                |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende druppels/deeltjes | 12                                |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad     | 1                                 |
| Materiaal behuizing                                         | Polyamide (PA)                    |
| Contactmateriaal                                            | CuZn                              |
| Kleur - poolmarkering                                       | L bruin / PE groen-geel / N blauw |

| SKU     | Totale lengte |
|---------|---------------|
| 1805558 | 4000 mm       |
| 1806085 | 1000 mm       |
| 1806086 | 2000 mm       |
| 1806087 | 3000 mm       |
| 1806088 | 5000 mm       |
| 1806089 | 6000 mm       |
| 1806090 | 7000 mm       |
| 1806091 | 8000 mm       |
| 1806092 | 9000 mm       |
| 1806093 | 10000 mm      |