

## Union Nieltackers voor O-nieten

Naar productpagina



|   |                    |
|---|--------------------|
| ETIM productklasse                      | Tacker (perslucht) |
| Geschikt voor nieten                    | Ja                 |
| Rugbreedte                              | 4.6 mm             |
| Geschikt voor pootlengte nieten         | 6 - 16 mm          |
| Breedte                                 | 45 mm              |
| Hoogte                                  | 147 mm             |
| Capaciteit magazijn                     | 110                |
| Min. werkdruk                           | 4.5 bar            |
| Max. werkdruk                           | 7 bar              |
| Luchtverbruik bij 6bar, 60 schoten/min. | 12 l               |
| Inslagsterkte regelbaar                 | Nee                |
| Luchtverbruik per slag                  | 0.2 l              |
| Gewicht                                 | 0.8 kg             |
| Leeg schot beveiliging                  | Ja                 |
| Geschikt voor kabelnieten               | Nee                |
| Geschikt voor gaspatronen               | Nee                |
| Luchtuitlaat verstelbaar                | Nee                |
| Werkdruk                                | 4.5 - 7 bar        |

| SKU      | Lengte |
|----------|--------|
| 1AE/O-16 | 200 mm |
| 1N/O-19  | 218 mm |
| 2A/O-25S | 225 mm |