

## Ei Electronics Ei3000 serie Multi-sensormelder

Naar productpagina



<b>ETIM productklasse</b>	<b>Branddetectie</b>
<b>Diameter</b>	<b>148 mm</b>
<b>Aanspreektemperatuur</b>	<b>58 °C</b>
<b>Met backup-batterij</b>	<b>Ja</b>
<b>Met stofcompensatie</b>	<b>Ja</b>
<b>Audiolink</b>	<b>Ja</b>
<b>Standalone</b>	<b>Ja</b>
<b>Verbinding via kabel</b>	<b>Ja</b>
<b>Koppelbaar radiografisch standaard</b>	<b>Nee</b>
<b>Max. aantal koppelbaar</b>	<b>30</b>
<b>Koppelbaar radiografisch optioneel</b>	<b>Ja</b>
<b>Met spanningsindicatie</b>	<b>Ja</b>
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar)</b>	<b>9016</b>
<b>Aparte voet nodig</b>	<b>Nee</b>
<b>Met Q-label</b>	<b>Nee</b>
<b>Explosiegeteste uitvoering</b>	<b>Nee</b>
<b>Geschikt voor kanaalmontage</b>	<b>Ja</b>
<b>VdS geaccepteerd</b>	<b>Nee</b>
<b>Optische melding</b>	<b>Nee</b>
<b>Akoestische melding</b>	<b>Ja</b>
<b>Voedingsspanning bij AC 50Hz</b>	<b>230 - 230 V</b>
<b>Spanningstype van de bedrijfsspanning</b>	<b>AC</b>
<b>Min. geluidsniveau (op 3 meter afstand)</b>	<b>85 dB(A)</b>

SKU	Werkingsprincipe	Beschermingsgraad (IP)
220948	Combinatie	IP20
220943	Combinatie	IP20
220944		