

Union Nieltackers voor E-nieten

Naar productpagina




| | |
|---|--------------------|
| ETIM productklasse | Tacker (perslucht) |
| Geschikt voor nieten | Ja |
| Rugbreedte | 5.8 mm |
| Geschikt voor pootlengte nieten | 12 - 32 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Hoogte | 175 mm |
| Capaciteit magazijn | 100 |
| Min. werkdruk | 4.5 bar |
| Max. werkdruk | 7 bar |
| Luchtverbruik bij 6bar, 60 schoten/min. | 24 l |
| Inslagsterkte regelbaar | Nee |
| Luchtverbruik per slag | 0.4 l |
| Gewicht | 1.06 kg |
| Leeg schot beveiliging | Ja |
| Geschikt voor kabelnieten | Nee |
| Geschikt voor gaspatronen | Nee |
| Luchtuitlaat verstelbaar | Nee |
| Werkdruk | 4.5 - 7 bar |

| SKU | Lengte | Magazijntype |
|-------------|--------|--------------|
| 1AB/E-25ULN | 230 mm | Onderlader |
| 2A/E-23SU | 225 mm | Onderlader |
| 3AM/E-40U | 275 mm | Zijlader |
| 2A/E-23U | 225 mm | Onderlader |