


Hawke 501/421 Alt. ring, Messing met NPT-draad

[Naar productpagina](#)

Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Nee
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Voor type kabel	Ongearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
421B3/4NS	421B3/4NS	3/4"	9.5 - 15.4 mm	36 mm	39.5 mm
421A1/2NS	421A1/2NS	1/2"	9 - 13.4 mm	30 mm	32.5 mm
421A3/4NS	421A3/4NS	3/4"	9 - 13.4 mm	30 mm	32.5 mm
421C1NS	421C1NS	1"	15.5 - 21.2 mm	46 mm	50.5 mm