
Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Hawke 501/421 RVS met NPT-draad

Naar productpagina



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Nee
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Voor type kabel	Ongearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
421B3/4NSS316	421B3/4NSS316	3/4"	13 - 20.2 mm	36 mm	39.5 mm
421C21.1/2NSS316	421C21.1/2NSS316	1 1/2"	19.5 - 26.5 mm	55 mm	60.6 mm
421A3/4NSS316	421A3/4NSS316	3/4"	10 - 14.3 mm	30 mm	32.5 mm
421D2NSS316	421D2NSS316	2"	31.5 - 44.4 mm	65 mm	70.8 mm
421OS1/2NSS316	421OS1/2NSS316	1/2"	3.2 - 8 mm	24 mm	26.5 mm
421O1/2NSS316	421O1/2NSS316	1/2"	6.5 - 11.9 mm	24 mm	26.5 mm