


## Hawke 501/423 Nickel plated met NPT-draad

Naar productpagina

Type schroefdraad	NPT
Voor type kabel	Ongearmeerde kabel
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	1"
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	46 mm
Zeskant hoekmaat	50.5 mm
Type trektoestemming volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Variant	Product	Oppervlakbescherming	Kleur	Schroefdraad lengte	Geschild voor kabel diameter	EMC-uitvoering	Beschermingsgraad (IP)	Deelbare kop/peling	Gebruikstemperatuur	Drukcoëfficiënt
Hawke 501/423 Nickel plated met NPT-draad 423B3/4NNP	423B3/4NNP	8712251388562	3/4NPT	423B3/4NNP	Vernikkeld	Nikkel	15 mm	13 - 2 0.2 mm	Nee	IP67	Nee	-60 - 100 °C	Nee

Hawke	423C1N	871225	1NPT	423C1N	Vernik	15 mm	19 - 2	Nee	IP67	-60 -
501/42	NP	138863		NP	keld		6.5 mm			100 °
3 Nick		0								C
el pla										
ted me										
t NPT										
-draad										
423C1										
NNP										

Hawke	423C21	871225	1.1/2N	423C21	Vernik	15 mm	25 - 3	Nee	IP67	-60 -
501/42	.1/2NN	138865	PT	.1/2NN	keld		2.5 mm			100 °
3 Nick	P	4		P						C
el pla										
ted me										
t NPT										
-draad										
423C2										
1.1/2N										
NP										

Hawke	423O1/	871225	1/2NPT	423O1/	Vernik	15 mm	7.5 -	Nee	IP67	-60 -
501/42	2NNP	138877	-O	2NNP	keld		11.9 m			100 °
3 Nick		7					m			C
el pla										
ted me										
t NPT										
-draad										
423O1										
/2NNP										

Hawke	423O3/	871225	3/4NPT	423O3/	Vernik	15 mm	7.5 -			-60 -
501/42	4NNP	138879	-DS	4NNP	keld		11.9 m			100 °
3 Nick		1					m			C
el pla										
ted me										
t NPT										
-draad										
423O3										
/4NNP										

Hawke	423OS1	871225	1/2NPT	423OS1	Vernik	15 mm	3 - 8	Nee	IP67	-60 -
501/42	/2NNP	138885	-Os	/2NNP	keld		mm			100 °
3 Nick		2								C
el pla										
ted me										
t NPT										
-draad										
423OS										
1/2NNP										

Hawke	423A1/	871225	1/2NPT	423A1/	Onbeha
501/42	2NMV	138848		2NMV	ndeld
3 Nick		7			
el pla					
ted me					
t NPT					
-draad					
423A1					
/2NMV					