Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska EKVM-Z Messing

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
5000025	EKVM30/32-Z18	32	12 mm	16 - 18.5 mm	30 mm	35 mm
5000026	EKVM45/50-Z28	50	14 mm	26 - 28.5 mm	46 mm	53 mm
5000027	EKVM18/20-Z8	20	10 mm	7 - 8.5 mm	19 mm	22 mm
5000028	EKVM18/20-Z10	20	10 mm	8 - 10.5 mm	19 mm	22 mm
5000029	EKVM24/25-Z8A	25	11 mm	7 - 8.5 mm	24 mm	28 mm

5000030	EKVM24/25-Z10A	25	11 mm	8 - 10.5 mm	24 mm	28 mm
5000031	EKVM24/25-Z12	25	11 mm	10 - 12.5 mm	24 mm	28 mm
5000032	EKVM24/25-Z14	25	11 mm	12 - 14.5 mm	24 mm	28 mm
5000033	EKVM24/25-Z16	25	11 mm	14 - 16.5 mm	24 mm	28 mm
5000034	EKVM24/25-Z17	25	11 mm	16 - 17.5 mm	24 mm	28 mm
5000035	EKVM30/32-Z20	32	12 mm	18 - 20.5 mm	30 mm	35 mm
5000036	EKVM36/40-Z22	40	13 mm	20 - 22.5 mm	36 mm	42 mm
5000037	EKVM36/40-Z24	40	13 mm	22 - 24.5 mm	36 mm	42 mm
5000038	EKVM36/40-Z26	40	13 mm	24 - 26.5 mm	36 mm	42 mm
5000039	EKVM45/50-Z30	50	14 mm	28 - 30.5 mm	46 mm	53 mm
5000040	EKVM45/50-Z32	50	14 mm	30 - 32.5 mm	46 mm	53 mm
5000041	EKVM56/63-Z35	63	15 mm	32 - 35.5 mm	55 mm	64 mm
5000042	EKVM56/63-Z38	63	15 mm	35 - 38.5 mm	55 mm	64 mm
5000043	EKVM56/63-Z41	63	15 mm	38 - 41.5 mm	55 mm	64 mm
5000044	EKVM72/75-Z44	75	16 mm	41 - 44.5 mm	70 mm	76 mm
5000045	EKVM72/75-Z48	75	16 mm	44 - 48.5 mm	70 mm	76 mm
5000046	EKVM72/75-Z52	75	16 mm	48 - 52.5 mm	70 mm	76 mm
5000069	EKVM72/75-Z58	75	16 mm	54 - 58.5 mm	70 mm	76 mm