Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska EKVM-W Messing

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
5000047	EKVM18/20-W8	20	10 mm	7 - 8.5 mm	19 mm	22 mm
5000048	EKVM18/20-W10	20	10 mm	8 - 10.5 mm	19 mm	22 mm
5000049	EKVM24/25-W8A	25	11 mm	7 - 8.5 mm	24 mm	28 mm
5000050	EKVM24/25-W12	25	11 mm	10 - 12.5 mm	24 mm	28 mm
5000051	EKVM24/25-W14	25	11 mm	12 - 14.5 mm	24 mm	28 mm

Datum: 12 - 11 - 2026

5000052	EKVM24/25-W16	25	11 mm	14 - 16.5 mm	24 mm	28 mm
5000053	EKVM24/25-W17	25	11 mm	16 - 17.5 mm	24 mm	28 mm
5000054	EKVM30/32-W18	32	12 mm	16 - 18.5 mm	30 mm	35 mm
5000055	EKVM30/32-W20	32	12 mm	18 - 20.5 mm	30 mm	35 mm
5000056	EKVM36/40-W22	40	13 mm	20 - 22.5 mm	36 mm	42 mm
5000057	EKVM36/40-W24	40	13 mm	22 - 24.5 mm	36 mm	42 mm
5000058	EKVM36/40-W26	40	13 mm	24 - 26.5 mm	36 mm	42 mm
5000059	EKVM45/50-W28	50	14 mm	26 - 28.5 mm	46 mm	53 mm
5000060	EKVM45/50-W30	50	14 mm	28 - 30.5 mm	46 mm	53 mm
5000061	EKVM45/50-W32	50	14 mm	30 - 32.5 mm	46 mm	53 mm
5000062	EKVM56/63-W35	63	15 mm	32 - 35.5 mm	55 mm	64 mm
5000063	EKVM56/63-W38	63	15 mm	35 - 38.5 mm	55 mm	64 mm
5000064	EKVM56/63-W41	63	15 mm	38 - 41.5 mm	55 mm	64 mm
5000065	EKVM72/75-W44	75	16 mm	41 - 44.5 mm	70 mm	76 mm
5000066	EKVM72/75-W48	75	16 mm	44 - 48.5 mm	70 mm	76 mm
5000067	EKVM72/75-W52	75	16 mm	48 - 52.5 mm	70 mm	76 mm
5000068	EKVM30/25-W20	25	12 mm	18 - 20.5 mm	30 mm	35 mm
5000073	EKVM72/75-W56	75	16 mm	48 - 52.5 mm	82 mm	92 mm
5000024	EKVM24/25-W10A	25	11 mm	8 - 10.5 mm	24 mm	28 mm