

## Wiska EKVM-VG Messing

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Zeskant hoekmaat	28 mm
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

Product Name	SKU	EAN code	Proplane t Manufacterurer a rticle c ode	Variant	Product	Oppervla ktebesch erming	Afgesche rmd	Schroefd raadleng te	Geschikt voor ka beldiame ter	EMC-uitv oering
Wiska EK VM-VG Messing 50 00070	5000070	40076851 65068	10016506	M20x1,5, doorl. 16,5mm	EKVM24/2 0VGB24-1 0	Onbehand eld	Ja	10 mm	10.6 mm	Ja

Wiska EK VM-VG Messing 50 00071	5000071	40076851 65099	10016509	M20x1,5, doorl. 12,5mm	EKVM18/2 0VGB18-1 0	Overig	Ja	10 mm	10 mm	Ja
---------------------------------	---------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------	----	-------	-------	----

Wiska EK	5000072	40076851	10016513	M32x1,5,	EKVM30/3	Onbehand	Nee	12 mm	16.7 mm	Nee
VM-VG Me		65136		doorl.	2VGB30-1	eld				
ssing 50				20,5mm	6					
00072										