Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska EKVM-W Messing vernikkeld

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
5000096	EKVM18/20-W8/Ni	20	10 mm	7 - 8.5 mm	19 mm	22 mm
5000097	EKVM18/20-W10/Ni	20	10 mm	8 - 10.5 mm	19 mm	22 mm
5000098	EKVM24/25-W8A/Ni	25	11 mm	7 - 8.5 mm	24 mm	28 mm
5000099	EKVM24/25-W10A/Ni	25	11 mm	8 - 10.5 mm	24 mm	28 mm

Datum: 12 - 11 - 2026

5000100	EKVM24/25-W12/Ni	25	11 mm	10 - 12.5 mm	24 mm	28 mm
5000101	EKVM24/25-W14/Ni	25	11 mm	12 - 14.5 mm	24 mm	28 mm
5000102	EKVM24/25-W16/Ni	25	11 mm	14 - 16.5 mm	24 mm	28 mm
5000103	EKVM24/25-W17/Ni	25	11 mm	16 - 17.5 mm	24 mm	28 mm
5000104	EKVM30/32-W18/Ni	32	12 mm	16 - 18.5 mm	30 mm	35 mm
5000105	EKVM30/32-W20/Ni	32	12 mm	18 - 20.5 mm	30 mm	35 mm
5000106	EKVM36/40-W22/Ni	40	13 mm	20 - 22.5 mm	36 mm	42 mm
5000107	EKVM36/40-W24/Ni	40	13 mm	22 - 24.5 mm	36 mm	42 mm
5000108	EKVM36/40-W26/Ni	40	13 mm	24 - 26.5 mm	36 mm	42 mm
5000109	EKVM45/50-W28/Ni	50	14 mm	26 - 28.5 mm	46 mm	53 mm
5000110	EKVM45/50-W30/Ni	50	14 mm	28 - 30.5 mm	46 mm	53 mm
5000111	EKVM45/50-W32/Ni	50	14 mm	30 - 32.5 mm	46 mm	53 mm
5000112	EKVM56/63-W35/Ni	63	15 mm	32 - 35.5 mm	55 mm	64 mm
5000113	EKVM56/63-W38/Ni	63	15 mm	35 - 38.5 mm	55 mm	64 mm
5000114	EKVM56/63-W41/Ni	63	15 mm	38 - 41.5 mm	55 mm	64 mm
5000115	EKVM72/75-W44/Ni	75	16 mm	41 - 44.5 mm	70 mm	76 mm
5000116	EKVM72/75-W48/Ni	75	16 mm	44 - 48.5 mm	70 mm	76 mm
5000117	EKVM72/75-W52/Ni	75	16 mm	48 - 52.5 mm	70 mm	76 mm