Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska Sprintwartels EMSKVS Messing vern. met knikbescherming

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
5000249	EMSKVS16	16	5 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
5000250	EMSKVS20	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
5000251	EMSKVS25	25	7 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
5000252	EMSKVS32	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
5000253	EMSKVS40	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	50 mm
5000254	EMSKVS50	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
5000255	EMSKVS63	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm