

Wiska Sprintwartels EMSKVS Messing vern. met knikbescherming en lange tap

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
5000256	EMSKVS-L16	16	12 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
5000257	EMSKVS-L20	20	12 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
5000258	EMSKVS-L25	25	12 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
5000259	EMSKVS-L32	32	15 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
5000260	EMSKVS-L40	40	15 mm	16 - 28 mm	46 mm	50 mm
5000261	EMSKVS-L50	50	15 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm

5000262	EMSKVS-L63	63	15 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
---------	------------	----	-------	------------	-------	-------