Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska VentGLAND Messing vernikkeld EMV-Z

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Ja
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
5000269	EMSVG25EMV-Z	25	7 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
5000270	EMSVG32EMV-Z	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
5000271	EMSVG40EMV-Z	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
5000273	EMSVG63EMV-Z	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
5000292	EMSVG16EMV-Z	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
564116	EMSVG20EMV-Z	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
5000272	EMSVG50EMV-Z	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm