Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska Sprintwartels EMSKE ATEX LowTemp met lange tap

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
5000276	EMSKE-L12LT	12	12 mm	4 - 7 mm	16 mm	18 mm
5000277	EMSKE-L16LT	16	12 mm	5 - 10 mm	20 mm	22 mm
5000278	EMSKE-L20LT	20	12 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
5000279	EMSKE-L25LT	25	12 mm	10 - 17 mm	29 mm	32 mm
5000280	EMSKE-L32LT	32	15 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
5000281	EMSKE-L40LT	40	15 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
5000282	EMSKE-L50LT	50	15 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
5000283	EMSKE-L63LT	63	15 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm