Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska Sprintwartels ESKE/1-e ATEX LowTemp

Naar productpagina

Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Kleur	Zwart
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
RAL-nummer	9005
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
5000319	ESKE/1-e12LT	12	9 mm	3 - 6 mm	16 mm	20 mm
5000320	ESKE/1-e16LT	16	9 mm	4.5 - 9 mm	20 mm	22 mm
5000321	ESKE/1-e20LT	20	10 mm	7 - 13 mm	24 mm	27 mm
5000322	ESKE/1-e32LT	32	12 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
5000323	ESKE/1-e40LT	40	12 mm	17 - 28 mm	46 mm	51 mm
5000324	ESKE/1-e50LT	50	14 mm	23 - 35 mm	55 mm	61 mm
5000325	ESKE/1-e63LT	63	15 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm

566988	ESKE/1-e25LT	25	10 mm	10 - 17 mm	29 mm	32 mm