

Wiska Sprintwartels ESKE/1-e ATEX LowTemp

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Zeskant hoekmaat	27 mm
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Materiaal afdichting	Siliconen

Product Name	SKU	EAN code	Proplane t Manufa cturer a rticle c ode	Variant	Packing unit	Product	Schroefd raadleng te	Geschikt voor ka beldiame ter	Slagvast	Gebruiks temperat uur
Wiska Sp rintwart els ESKE /1-e ATE X LowTem p 500031 9	5000319	40076850 84659	10103429	M12	50 PCE	ESKE/1-e 12LT	9 mm	3 - 6 mm	Ja	15 - 65 °C

Wiska Sp rintwart els ESKE /1-e ATE X LowTem p 500032 0	5000320	40076850 84673	10103430	M16	50 PCE	ESKE/1-e 16LT	9 mm	4.5 - 9 mm	Ja	-60 - 75 °C
---	---------	----------------	----------	-----	--------	---------------	------	------------	----	-------------

Wiska Sp 5000321 40076850 10103431 M20 50 PCE ESKE/1-e 10 mm 7 - 13 m Ja -60 - 75
rintwart 84703 20LT m °C
els ESKE
/1-e ATE
X LowTem
p 500032
1

Wiska Sp 5000322 40076850 10103433 M32 25 PCE ESKE/1-e 12 mm 13 - 21 Ja -60 - 75
rintwart 84741 32LT mm °C
els ESKE
/1-e ATE
X LowTem
p 500032
2

Wiska Sp 5000323 40076850 10103434 M40 10 PCE ESKE/1-e 12 mm 17 - 28 Ja -60 - 75
rintwart 84765 40LT mm °C
els ESKE
/1-e ATE
X LowTem
p 500032
3

Wiska Sp 5000324 40076850 10103435 M50 4 PCE ESKE/1-e 14 mm 23 - 35 Ja -60 - 75
rintwart 84789 50LT mm °C
els ESKE
/1-e ATE
X LowTem
p 500032
4

Wiska Sp 5000325 40076850 10103436 M63 1 PCE ESKE/1-e 15 mm 34 - 48 Ja -60 - 75
rintwart 84819 63LT mm °C
els ESKE
/1-e ATE
X LowTem
p 500032
5

Wiska Sp	566988	40076850	10103432	M25	50 PCE	ESKE/1-e	10 mm	10 - 17	Nee	-60 - 75
rintwart		84727				25LT		mm		°C
els ESKE										
/1-e ATE										
X LowTem										
p 566988										