

Wiska Sprintwartels ESKE/1-L-e LT ATEX LowTemp lange tap

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	29 mm
Zeskant hoekmaat	32 mm
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Materiaal afdichting	Siliconen

Product Name	SKU	EAN code	Proplane t Manufa cturer a rticle c ode	Variant	Packing unit	Product	Schroefd raadleng te	Geschikt voor ka beldiame ter	Slagvast	Gebruiks temperat uur
Wiska Sp rintwart els ESKE /1-L-e L T ATEX L owTemp l ange tap 5000332	5000332	40076850 85014	10103445	M12	50 PCE	ESKE/1-L -e12LT	15 mm	3 - 6 mm	Ja	15 - 65 °C
Wiska Sp rintwart els ESKE /1-L-e L T ATEX L owTemp l ange tap 5000333	5000333	40076850 85045	10103446	M16	50 PCE	ESKE/1-L -e16LT	15 mm	4.5 - 9 mm	Ja	-60 - 75 °C

Wiska Sp 5000334 40076850 10103447 M20 50 PCE ESKE/1-L 15 mm 7 - 13 m Nee -60 - 75
rintwart 89876 -e20LT m °C
els ESKE
/1-L-e L
T ATEX L
owTemp I
ange tap
5000334

Wiska Sp 5000335 40076850 10103448 M25 50 PCE ESKE/1-L 15 mm 10 - 17 Nee -60 - 75
rintwart 85076 -e25LT mm °C
els ESKE
/1-L-e L
T ATEX L
owTemp I
ange tap
5000335

Wiska Sp 5000336 40076850 10103449 M32 25 PCE ESKE/1-L 15 mm 13 - 21 Nee -60 - 75
rintwart 85106 -e32LT mm °C
els ESKE
/1-L-e L
T ATEX L
owTemp I
ange tap
5000336

Wiska Sp 5000337 40076850 10103450 M40 10 PCE ESKE/1-L 18 mm 17 - 28 Nee -60 - 75
rintwart 85137 -e40LT mm °C
els ESKE
/1-L-e L
T ATEX L
owTemp I
ange tap
5000337

Wiska Sp 5000338 40076850 10103451 M50 4 PCE ESKE/1-L 18 mm 23 - 35 Nee -60 - 75
rintwart 85168 -e50LT mm °C
els ESKE
/1-L-e L
T ATEX L
owTemp I
ange tap

Wiska Sp	5000339	40076850	10103452	M63	1 PCE	ESKE/1-L	18 mm	34 - 48	Nee	-60 - 75
rintwart		85205				-e63LT		mm		°C
els ESKE										
/1-L-e L										
T ATEX L										
owTemp I										
ange tap										
5000339										