

Wiska Sprintwartels ESKE/1S-e ATEX met knikbescherming

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	29 mm
Zeskant hoekmaat	32 mm
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

Product Name	SKU	EAN code	Proplane t Manufa cturer a rticle c ode	Variant	Packing unit	Product	Schroefd raadleng te	Geschikt voor ka beldiam eter	Gebruiks temperat uur
Wiska Sprintwartels ESKE/1S-e ATEX met knikbescherming 5000348	5000348	4007685086301	10103493	M12	50 PCE	ESKE/1S-e12	9 mm	3 - 9 mm	15 - 65 °C
Wiska Sprintwartels ESKE/1S-e ATEX met knikbescherming 5000349	5000349	4007685086332	10103494	M16	50 PCE	ESKE/1S-e16	9 mm	4.5 - 9 mm	-40 - 75 °C

Wiska Sp rintwart els ESKE /1S-e AT EX met k nikbesch erming 5 000350	5000350	40076850 86394	10103496	M25	25 PCE	ESKE/1S- e25	10 mm	10 - 17 mm	-40 - 75 °C
--	---------	-------------------	----------	-----	--------	-----------------	-------	---------------	----------------

Wiska Sp rintwart els ESKE /1S-e AT EX met k nikbesch erming 5 000351	5000351	40076850 86424	10103497	M32	10 PCE	ESKE/1S- e32	12 mm	13 - 21 mm	-40 - 75 °C
--	---------	-------------------	----------	-----	--------	-----------------	-------	---------------	----------------

Wiska Sp rintwart els ESKE /1S-e AT EX met k nikbesch erming 5 67348	567348	40076850 86363	10103495	M20	50 PCE	ESKE/1S- e20	10 mm	7 - 13 m m	-40 - 75 °C
---	--------	-------------------	----------	-----	--------	-----------------	-------	---------------	----------------