

Wiska Sprintwartels EMSKV Messing vern. EMC - Z Railway

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
5000376	EMSKV12EMV-Z RW	12	5 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
5000377	EMSKV16EMV-Z RW	16	5 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
5000378	EMSKV20EMV-Z RW	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
5000379	EMSKV25EMV-Z RW	25	7 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm

5000380	EMSKV32EMV-Z RW	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
5000381	EMSKV50EMV-Z RW	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
5000382	EMSKV40EMV-Z RW	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	50 mm
5000383	EMSKV63EMV-Z RW	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
5000384	EMSKV75EMV-Z RW	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm