Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska Sprintwartels EMSKE ATEX EMC LowTemp

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
5000317	EMSKE32LTEMV-Z	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
5000385	EMSKE25LTEMV-Z	25	7 mm	10 - 17 mm	29 mm	32 mm
5000386	EMSKE20LTEMV-Z	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
5000405	EMSKE12LTEMV-Z	12	5 mm	4 - 7 mm	16 mm	18 mm

5000406	EMSKE16LTEMV-Z	16	5 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
5000409	EMSKE63LTEMV-Z	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
5000408	EMSKE50LTEMV-Z	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
5000407	EMSKE40LTEMV-Z	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm